



## HAMO »NOVUM-TC«

Modellnamen: J-19" / J-21,5" / J-24"



### Spezifikationen

**Prozessor:** Intel Celeron J4105 (Quad core) 1.5GHz / 2.5GHz – passive Kühlung

**RAM:** DDR4, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB

**SSD:** M.2: 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB  
SATA3: 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB

**Grafik:** Intel UHD 600 12EUs; max. 8GB 250MHz / 750MHz

**Displayansteuerung:** LVDS intern (Standard), 2x DP extern

### Auflösungen

**LVDS:** Full-HD 1920 x 1080

**DP:** max. 4096 X 2160 @ 60 Hz

**Multi Display:** Triple Display möglich

**Audio:** Mic-in, Line-out

**I/O's:** 4 x USB 2.0, 2 x RS232

**LAN:** Ethernet, 2 x RJ45 10/100/1000

**Slots:** 1x M.2 SSD  
1x M.2- 2230 WLAN/ BT

**OS:** Windows7 32/64, Windows10, Linux, Igel, etc.

**BIOS:** UEFI

**Maße/Gewicht:** 19" (B/H/T in mm) ca. 445 x 405 x 75      8 kg  
21,5" (B/H/T in mm) ca. 555 x 405 x 75      8,5 kg  
24" (B/H/T in mm) ca. 605 x 405 x 75      9,5 kg

**Power-Input:** 8-24V DC In für mobile Visite; 220V mit med. Netzteil für Normalbetrieb



## HAMO »NOVUM-TC«

Modellnamen: J-19" / J-21,5" / J-24"



**Schutzgrad:** Gehäuse IP65, Anschlüsse IP54 (mit Abdeckung IP65)

**Adaption:** Vesa Standard 100 x 100

**Prüfnachweise:** CE, EN60601-1, EN60601-1-2, EN 62368-1

**Optionen:** Schnittstellenabdeckung - Werkzeuglos  
W-LAN-Modul

*Weitere Optionen können auf Anfrage erörtert und ggf. umgesetzt werden, sprechen Sie uns an*

